



Nuovo condizionatore reversibile mono-split DC-Inverter ad incasso serie "Slim" che consente una vasta gamma di applicazioni in grado di risolvere molteplici difficoltà dipese dalle profondità delle contro-soffittature. Distribuzione dell'aria a 360° e comfort climatico dell'ambiente eccezionale.

Modello ad INCASSO		INC 18	INC 24	INC 36	INC 48	INC 60	
Carico di raffreddamento dichiarato	kW	5.3	7.1	10.5	-	-	
SEER	W/W	5.6	6.2	5.4	-	-	
Classe energetica (Raffreddamento)		A+	A++	A	-	-	
Carico di riscaldamento dichiarato	kW	5.3	7.8	9.2	-	-	
SCOP	W/W	3.4	3.7	3.4	-	-	
Classe energetica (Riscaldamento)		A	A	A	-	-	
Temperatura Bivalente	°C	-5	-7	-7	-	-	
Temperatura Limite di Esercizio	°C	-15	-15	-15	-	-	
Alimentazione elettrica unità interna	220-240V~50Hz, 1Ph						
Alimentazione elettrica unità esterna	220-240V~50Hz, 1Ph			380-400V~50Hz, 3Ph			
Potenza Raffreddamento	Resa	Btu/h	20800	26800	41000	53000	60500
	Assorbita	W	2030	2620	4250	6010	6820
	Corrente	A	8.8	11.4	7.7	10.9	12.4
	EER		-	-	-	3.21	3.21
	Classe energetica		-	-	-	A	A
Potenza Riscaldamento	Resa	Btu/h	22500	29000	42800	62500	71500
	Assorbita	W	2020	2630	4150	5910	6980
	Corrente	A	8.8	11.4	7.5	10.7	12.7
	COP		-	-	-	3.71	3.61
	Classe energetica		-	-	-	A	A
Compressore	Tipologia	ROTARY					
Portata d'aria unità interna (Hi/Mi/Lo)	m³/h	1150/950/800	1250/1050/900	1950/1650/1400	2100/1750/1500	2100/1750/1500	
Potenza sonora unità interna	dB(A)	58	59	65			
Pressione sonora unità interna	dB(A)	47/43/36	49/45/41	54/51/47	53/50/46	53/50/46	
Unità interna	Dim. nette (LxPxH)	mm	840X840X205	840X840X205	840X840X245	840X840X300	840X840X300
	Dim. pannello "	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Dim. imballo "	mm	900X900X225	900X900X225	900X900X265	900X900X320	900X900X320
	Imb. pannello "	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso netto	Kg	22+5	22+5	25+5	31+5	31+5
Portata d'aria unità esterna	m³/h	1800	1800	2200	7200	7200	
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	63	63	64	69	69	
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	55	55	58	63	63	
Unità esterna	Dim. nette (LxPxH)	mm	842x324x695	895x313x862	990x354x966	938x392x1369	938x392x1369
	Dim. imballo "	mm	965x395x755	1043x395x915	1120x435x1100	1095x495x1420	1095x495x1420
	Peso netto	Kg	44	59	77	102	107
Precarica R410a *	g	1800	2200	2700	3800	4600	
Tubazioni refrigerante	Linea Liq./gas	inch	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lung. Max tub.	m	30	50	65	65	65
	Disliv. Max tub.	m	20	25	30	30	30
Limiti operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C			-15~50		
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C			-15~24		

\* Carica standard per lunghezza linea frigorifera fino a 5 mt.