



Nuova gamma di condizionatori d'aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata caratterizzata da un'estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze del mercato. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente garantisce il massimo comfort della persona.

Modello a Parete			HT 09	HT 12	HT 18	HT 24
Carico di raffreddamento dichiarato		kW	2.8	3.3	5.1	6.6
SEER		W/W	5.5	5.5	6.1	5.4
Classe energetica (Raffreddamento)			A	A	A++	A
Carico di riscaldamento dichiarato		kW	2.8	3.4	5.4	7.2
SCOP		W/W	3.5	3.4	3.4	3.5
Classe energetica (Riscaldamento)			A	A	A	A
Temperatura Bivalente		°C	-7	-5	-5	-7
Temperatura Limite di Esercizio		°C	-15	-15	-15	-15
Alimentazione elettrica			220-240V~50Hz, 1Ph			
Raffreddamento	Potenza resa	Btu/h	9000	11000	17000	22500
	Pot. assorbita	W	810	1000	1580	2090
	Corrente	A	3.5	4.3	6.9	9.1
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	10000	11000	18000	25000
	Pot. assorbita	W	800	890	1420	2030
	Corrente	A	3.5	3.9	6.2	8.8
Capacità di deumidificazione		L/h	1.0	1.1	1.7	2.4
Compressore	Tipologia		ROTARY			
Portata d'aria unità interna (Hi/Mi/Lo)		m³/h	400/330/270	500/430/380	800/750/600	1100/1050/900
Potenza sonora unità interna		dB(A)	55	54	56	62
Pressione sonora unità interna		dB(A)	39/33/27	41/36/32	44/39/33	49/44/42
Unità interna	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	710x190x250	790x198x265	920x223x292	998x240x322
	Dimensioni imballo "	mm	770x265x318	875x265x335	1015x295x368	1080x400x320
	Peso netto	Kg	6.5	8	11	12.5
Portata d'aria unità esterna		m³/h	1800	1800	2200	2700
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	63	63	64	66
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	55	55	58	60
Unità esterna	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	780x250x540	780x250x540	760x285x590	845x320x700
	Dimensioni imballo "	mm	910x335x585	910x335x585	887x355x645	965x395x755
	Peso netto	Kg	29.5	29.5	35	50
Precarica R410a *		g	730	800	1250	2250
Tubazioni refrigerante	Linea Liquido/gas	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza Max tub.	m	20	20	20	25
	Dislivello Max tub.	m	8	8	8	10
Limiti operativi	Interno (Raffr./Risc.)	°C	≥17/≤30			
	Esterno (Raffr./Risc.)	°C	0~50/-15~30			

* Carica standard per lunghezza linea frigorifera fino a 5 mt.