



Unità interna Console a pavimento che, con la particolare distribuzione dell'aria fresca o calda sia dall'alto che dal basso, la rende ideale per stratificare delicatamente la temperatura nell'ambiente con massimo comfort e risparmio energetico.

Modello CONSOLE a pavimento Multi			INSL 09	INSL 12	INSL 18
Alimentazione elettrica			220-240V~50Hz, 1Ph		
Raffreddamento	Potenza resa	Btu/h	9000	12000	18000
	Pot. assorbita	W	30	30	50
	Corrente	A	0.13	0.13	0.22
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	10000	14000	20000
	Pot. assorbita	W	30	30	50
	Corrente	A	0.13	0.13	0.22
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m³/h	550/460/330	550/460/350	740/640/440
Pressione sonora		dB(A)	37/31/22	37/32/23	39/33/28
Dimensioni	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
	Dimensioni imballo "	mm	810x710x305	810x710x305	810x710x305
	Peso netto/lordo	Kg	13/18	15/20	15/20
Tubazioni refrigerante	Linea Liquido/gas	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	≥17		
	Riscaldamento	°C	≤ 30		