



Unità interna Canalizzata per multi-split idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere massima silenziosità e integrazione perfetta con l'ambiente. Ottima distribuzione dell'aria per il comfort della persona.

**Comando a filo a corredo.**

Modello CANALIZZATA Multi			ICLZ 09	ICLZ 12	ICLZ 18
Alimentazione elettrica			220-240V~50Hz, 1Ph		
Raffreddamento	Potenza resa	Btu/h	9000	12000	17000
	Pot. assorbita	W	30	40	107
	Corrente	A	0.13	0.17	0.48
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	10000	13000	17500
	Pot. assorbita	W	30	40	107
	Corrente	A	0.13	0.17	0.48
Portata d'aria (Hi/MI/Lo)		m <sup>3</sup> /h	800/690/520	1000/850/600	1150/900/700
Pressione statica in uscita		Pa	40	40	70
Pressione sonora		dB(A)	42/37/35	42/39/37	45/37/35
Dimensioni	Dimensioni nette (LxPxH)	mm	700x635x210	700x635x210	920x635x210
	Dimensioni imballo "	mm	915x655x290	915x655x290	1135x655x290
	Peso netto/lordo	Kg	19.5/24.5	19.5/24.5	23/29
Tubazioni refrigerante		Linea Liquido/gas	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	≥17		
	Riscaldamento	°C	≤ 30		