



Unità Interna ad Incasso per multi-split ideale per controsoffitti con bassa profondità (solo mm 260). Ideale per applicazioni nel settore residenziale o commerciale grazie a un design compatto che si integra in ogni ambiente.

Modello ad INCASSO Multi			ICA 09	ICA 12	ICA 18
Alimentazione elettrica			220-240V~50Hz, 1Ph		
Raffreddamento	Potenza resa	Btu/h	9000	12000	17000
	Pot. assorbita	W	15	20	102
	Corrente	A	0.06	0.08	0.44
Riscaldamento	Potenza resa	Btu/h	10000	13000	17500
	Pot. assorbita	W	15	20	102
	Corrente	A	0.06	0.08	0.44
Portata d'aria (Hi/MI/Lo)		m ³ /h	650/580/400	650/580/400	860/750/500
Pressione sonora		dB(A)	42/38/34	42/38/34	44/39/35
Dimensioni	Dimensioni nette corpo _(LxPxH)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Dimensioni nette cornice "	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
	Dimensioni imballo corpo "	mm	655x655x290	655x655x290	655x655x290
	Dimensioni imballo cornice "	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123
	Peso netto/lordo totale	Kg	19.5/24.5	19.5/24.5	20.5/24.5
Tubazioni refrigerante	Linea Liquido/gas	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limiti operativi	Raffrescamento	°C	≥17/≤30		
	Riscaldamento	°C	0~50/-15~30		